

Descripción

Excelente combinación de solventes, es un gran limpiador en frío, no conductor con evaporación adecuada. Remueve y disuelve rápidamente grasas, aceites, polvo y carboncillo sin dañar gomas y barnices.

Es usado con gran éxito en talleres de mantenimiento eléctrico, en la minería, refinerías, aserraderos, papeleras imprentas, astilleros, etc. Para la mantención y limpieza de equipos, motores y tableros eléctricos, generadores, condensadores, partes y piezas eléctricas en general.

No es corrosivo.

Especificaciones Técnicas

Aspecto	Líquido Incoloro
Densidad	0,978 g/ml+-0,02
Pto inflamación	38°C
Valor Kauri Butanol	< 40 KV +-3
Índice de Acidez	0.015 mg KOH max
Rigidez Dieléctrica	28 KV

Aplicación

En el caso de suciedades normales, se recomienda pulverizar íntegramente el equipo a limpiar con el producto puro:

Para eliminar suciedades más rebeldes, se prefiere usar por inmersión, sumergiendo las piezas o equipos entre 5 a 10 minutos en el solvente

- No almacenar, ni manipular exponiendo el producto a calor excesivo, llamas o chispas
- Usar en lugares ventilados
- Mantener el envase cerrado y lejos del alcance de los niños
- Como todo desengrasante reseca la piel, por lo que se debe manipular con guantes

Medidas de seguridad

En caso de **contacto dermico**, lavar con abundante agua

Si el producto moja la ropa retirarla inmediatamente.

Al contacto **accidental con los ojos**, lavar con abundante agua por espacio de 15 minutos y consultar a un médico si la irritación persiste.. En caso de ingestión recurrir a un centro asistencial.

Las instrucciones de seguridad y uso contenidos en esta ficha, se presentan en forma detallada para su seguridad.

La errónea manipulación del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo utilice.