



Descripción de Producto

Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant es un lubricante spray multipropósito que combina la tecnología de la base sintética de Mobil 1 con aditivos desarrollados específicamente para aplicaciones de lubricantes en spray.

Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant lubrica, protege, limpia, desplaza el polvo, detiene los chirridos y suelta piezas agripadas.

APLICACIÓN:

Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant puede ser usado como un lubricante de uso general en las casas, industrias, tiendas, vehículos, botes, etc. Sus aplicaciones típicas son :

- cadenas, engranajes, articulaciones, bisagras, cables, piezas metálicas o superficies.
- protege las superficies contra el agua, herrumbre o corrosión.
- limpia superficies metálicas con gomas, polvo, grasas, etc.
- suelta piezas agripadas o congeladas.

BENEFICIOS:

Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant tiene un comportamiento sobresaliente en comparación con lubricantes multipropósitos en spray comunes :

- Rendimiento muy superior a productos minerales, por lo que se obtiene menos desgaste y operaciones más suaves.
- Excelente protección contra la corrosión por el desplazamiento del agua, lubrica toda la superficie y evita la evaporación.

Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant

Lubricante Sintético Multipropósito.

- Excelente capacidad de penetración, que permite evitar la herrumbre, el agripamiento y congelamiento de pernos y tuercas.
- Operación en un amplio rango de temperaturas.

MEDICIONES DE DESEMPEÑO:

Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant supera ampliamente a lubricantes convencionales en las pruebas de desempeño:

- Excelente protección contra el desgaste, de acuerdo a Test de 4 bolas.
- Provee una capacidad carga 4 veces superior medido por las pruebas de carga Falex y Timken.
- Propiedades de alta y baja temperatura son superiores, con alta temperatura la estabilidad térmica es más de un 50% que los productos competidores cuando es sometido a pruebas sobre 200°C por más de tres horas.

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **800-207-007**.

Las características típicas de **Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant** se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobil 1 Synthetic Spray Lubricant	Método de Prueba	
Gravedad específica	ASTM D-1298	0,815
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-455	4,0
Punto de inflamación, °C (°F)	ASTM D-92	45 (113)
Calcio, % en peso calculado		0,03
Zinc, % en peso calculado		0,11
Fósforo, % en peso calculado		0,09
Color	ASTM D-1500	1,5