



## Descripción de Producto

**Mobil 1 Outboard** es un aceite sintético de avanzada tecnología para motores de dos tiempos, desarrollado para exceder los requerimientos de las exigentes aplicaciones de motores marinos fuera de borda, ya que no causan ningún impacto adverso al medio ambiente acuático.

Su formulación cuenta con aceites básicos sintéticos libres de cera y un sistema de aditivo superior para otorgar un sobresaliente comportamiento que se ha medido con el motor funcionando a máxima carga y también en operaciones a baja velocidad. **Mobil 1 Outboard** otorga excepcional protección contra los depósitos del motor, la corrosión y el desgaste. La limpieza del motor se ve altamente mejorada extendiendo así su vida útil. Las excelentes propiedades de **Mobil 1 Outboard** en bajas temperaturas aseguran una efectiva lubricación incluso en condiciones de tiempo muy frío.

**Mobil 1 Outboard** es biodegradable y no tóxico para la vida marina.

### BENEFICIOS:

**Mobil 1 Outboard** otorga un excepcional rendimiento del motor, confiabilidad y larga vida si se usa siguiendo la relación combustible/aceite recomendada por el fabricante, ofreciendo así los siguientes beneficios:

- Rendimiento significativamente mejorado del motor debido a su reducida pérdida de potencia.

## Mobil 1® Outboard

Lubricante Sintético de Avanzada Tecnología para Motores Fuera de Borda.

- Protección no superada contra el desgaste del motor, el atascamiento de los anillos y el rallado de los cilindros.
- Vida útil de las bujías y de la válvula de encendido, a través de la prevención de las incrustaciones y depósitos de tubo de escape.
- Consistentemente otorga un alto desempeño en amplios rangos de temperatura.
- Es biodegradable y no tóxico para la vida marina.

### ESPECIFICACIONES:

**Mobil 1 Outboard**, está certificado para exceder los más altos estándares de rendimiento de **TC-W3** establecidos por la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos y API TC.

### SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **800-207-007**.

Las características típicas del **Mobil 1 Outboard** se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobil 1® Outboard	Método de Prueba	
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-455	55
cSt @ 100°C	ASTM D-455	9,1
Viscosidad Brookfield, cP @ -25°C	ASTM D-2893	5.910
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-57
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	112
Cenizas Sulfatadas, % en peso	ASTM D-874	<0,01
Color	Visual	Azul