



## Descripción de Producto

**Mobilube 1 SHC 75W-90** es un lubricante multipropósito totalmente sintético para engranajes automotrices, SAE 75W-90, el cual ha sido desarrollado para proveer sobresaliente eficiencia en su uso tanto en transmisiones manuales como en diferenciales.

**Mobilube 1 SHC 75W-90** incorpora la última generación de la tecnología de sintéticos de propiedad de Mobil, junto con un aditivo azufre-fósforo de alta eficiencia.

Esta combinación provee una excepcional protección contra el desgaste, superior fluidez y capacidad de carga de impacto a bajas y altas temperaturas.

**Mobilube 1 SHC 75W-90** ha sido probada extensamente y ha demostrado sobresaliente eficiencia global, comparada con lubricantes minerales convencionales para engranajes automotrices.

### APLICACIÓN:

**Mobilube 1 SHC 75W-90** está recomendado para la lubricación de los engranajes automotrices de la transmisión y diferencial. Además cumple con los requerimientos de servicios API GL-4/GL-5. Este producto provee de mejorada limpieza de los componentes a altas temperaturas y protección de los sellos de los niveles de calidad PG-1 y PG-2. También cumple con las especificaciones de servicio de llenado ZF TE-ML:01=(cajas de engranajes continuos), 02=(cajas de engranajes sincronizados), 07=(cajas de cambio) y 08=(engranajes de caja de dirección mecánica), Scania STO-1.0.

## Mobilube 1<sup>®</sup> SHC 75W-90

Lubricante Sintético Multipropósito para Engranajes Automotrices.

**Mobilube 1 SHC 75W-90** es totalmente compatible con otros lubricantes para engranajes automotrices con todos los sobresalientes beneficios que este lubricante ofrece y los cuales son más evidentes cuando es usado sin mezclar.

### BENEFICIOS:

**Mobilube 1 SHC 75W-90** maximiza la vida de los engranajes a través de mejorada protección en contra del desgaste, picaduras y corrosión.

Los beneficios incluyen:

- Extiende períodos de drenaje.
- Lubricación única para transmisiones manuales y diferenciales.
- Larga vida de los componentes.
- Mejorada economía de combustible.
- Compatibilidad con dispositivo de cambio sincronizado.

### SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **800-207-007**.

Las características típicas de **Mobilube 1 SHC 75W-90** se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobilube 1 <sup>®</sup> SHC 75W-90	Método de Prueba	
Grado SAE		75W-90
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-455	102
cSt @ 100°C	ASTM D-455	15,1
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	156
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-54
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	202
Corrosión en lámina de cobre, 3 hrs/121°C	ASTM D-130	1B